

GRABO PRO:

Grabo Pro en Housse de Transport



Contenu:
La GRABO PRO est livrée en sac en tissu ,comprenant 1 batterie,1 chargeur,1 joint en caoutchouc-mousse et 1 set de filtres de rechange.

Art Nr.: NG2002 Capacité de Levage Max : 120 kg

La GRABO Pro est conçue pour les professionnels. Contrairement à d'autres solutions, la GRABO PRO est portable et maniable. Fidèle à la promesse « Heavy Lifting - Made Easy », le GRABO Pro est aussi efficace sur les surfaces lisses que sur les surfaces rugueuses. Dites adieu aux ventouses manuelles pour votre travail. Avec la GRABO PRO, vous pouvez doubler votre efficacité avec plus de sécurité.

Caractéristiques technique de la GRABO PRO

La GRABO Pro se distingue par sa sécurité absolue en cas de perte de vide, car elle dispose d'un capteur intégré qui assure automatiquement le remplissage à partir d'environ -0,6 bar. Les matériaux transportés peuvent ainsi l'être en toute sécurité. La GRABO est conçue de manière ergonomique afin d'offrir une meilleure prise et un meilleur maintien lors du déplacement d'objets lourds. Votre GRABO est un appareil de levage sous vide efficace, même pour les surfaces semi-poreuses ou rugueuses. Elle fonctionne parfaitement avec le verre, le bois, les carreaux de céramique, les métaux et bien d'autres matériaux.

Modèle	Grabo Pro-LIFTER 20						
Batterie	14.8VDC 2600mAh Li-ion						
Tension de charge	100-240VAC 50/60Hz						
Temps de charge de la batterie	~2 hrs.						
Durée d'utilisation (Batterie chargée)	1,5 hrs.						
Cycles d'utilisation (Batterie chargée)	900 ON-OFF cycles de 10 secondes						
Maintien de la charge en veille	30 jours						
Durée de vie de la pompe	100000+ ON-OFF cycles / 800+ heures en continu						
Débit d'air nominal	0,7DM (20 l/min)						
Dépression maximale	0,8 bar						
Capacité de levage maximal	120kg						
LxH	297 x 181 x 121 mm						
Poids net avec batterie	1,5 kg						
Temperature d'utilisation	0°-60°						
Type de surface applicable	Rugosité Haut et Bas +/- 5 mm, courbe de 5°						
Caractéristiques supplémentaires	La pompe s'arrête automatiquement au taux de vide maximum (11.6Psi / 0.8 Bar)						

Capacité de levage:								
Direction	Material	Verre	Carreaux céramic	Metal	Plastique	Bois	Pavés béton	Carreaux de plâtre
	Horizontal	120kg	120kg	110kg	100kg	100kg	80kg	75kg
	Vertical	120kg	120kg	110kg	100kg	65kg	80kg	65kg